

ELITE II

**New
2016**



Grâce à sa technologie fiable, la nouvelle barrière Prodatec répond aux attentes des sites à budget restreint.



Portée 50m / 100m / 150m / 200m

**BARRIERE INFRAROUGE
ÉQUIPÉE DE MODULE TRIPLE FAISCEAUX**

Tout en conservant une qualité supérieure et un prix attractif, Elite II répond aux attentes des petits et moyens sites tel que les commerces, petites et moyennes industries, le résidentiel... Une performance à toute épreuve avec son CAG Digital intégré, qui lui permet de réguler la puissance des faisceaux infrarouge en fonction de son environnement (pluie, neige...).

Plus de souplesse

- Avec son concept de réglage assisté par un signal sonore et par la rotation d'un ensemble de cellules (pour chaque direction), ELITE permet une **installation aisée** et réduit la phase fastidieuse de l'alignement. Ne requérant aucun logiciel spécifique et totalement préprogrammée, cette barrière se met en service en toute simplicité. Sa fixation au sol intégrée a été étudiée afin de faciliter et **réduire les coûts de pose**.

Plus de performances :

- Les modules sont équipés de 4 canaux sélectionnables permettant ainsi d'éviter les interférences entre eux. Affichage de l'alignement via un afficheur numérique.

Plus de facilité :

- Grâce à ses équipements montés, câblés et testés (module triple-faisceaux, bloc alimentation 230v, chauffage thermostaté...) la barrière Elite II permet de simplifier et de diminuer le temps d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Modèle	Elite II 50	Elite II 100	Elite II 150	Elite II 200
Distance extérieure	50m	100m	150m	200m
Mode de détection	Coupure des 3 faisceaux simultanément ou indépendamment			
Fréquence	4 canaux sélectionnables			
Consommation	50VA			
Alimentation	230Vac			
Alignement	Viseur + Indicateur digital			
Indice de protection	IP55			
Température de fonctionnement	- 25°C à + 55°C			



En Option

